

NEC MultiSync® EA193Mi

Objednávací kód: 60003586 (BK), 60003585 (WH)

NEC LCD 19" Commercial Display

EA193Mi je špičkový 19" monitor s tradičním formátem 5:4, nejlepším IPS panelem a nejnovější úspornou technologií LED podsvícení. Nabízí nejnovější připojení DisplayPort a plně ergonomickou nastavitelnost. Díky nízké spotřebě energie a nízkým provozním nákladům je displej ideální k použití v profesionálním kancelářském prostředí. Mimořádný ergonomický komfort a inteligentní funkce, jako například senzor okolního světla, dodávají produktu uživatelský příjemné vlastnosti a pomáhají zvyšovat produktivitu.

POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Ambient Light Sensor - with Auto Brightness function always sets optimised brightness level according to ambient light and content conditions.

Ergonomická kancelář - plně nastavitelná výška (110 mm), natočení, naklonění a otočná funkce zajišťují perfektní individuální ergonomické nastavení.

Green Product Concept - Eco Mode and Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Ambient Light Sensor.

Input - Display can be used with two digital (DVI-D, DisplayPort) and one analogue input.

Udržitelná kancelář - nízká spotřeba energie s LED podsvícením a snímačem okolního světla.

Image display - 19inch 5:4 IPS with LED backlight.

Vesa Mount (100 mm) - allows to install the monitor via various mounting solutions, stand has a quick release for faster installations.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- EA193Mi zavádí nový standard v kompatibilitě se životním prostředím. Snímač okolního osvětlení slouží ke zvýšení úspory energie. Měří okolní osvětlení a automaticky upravuje jas obrazovky na optimální stav bez potřeby manuálního nastavování. Recyklovaný plast použitý na kryt monitoru a materiály bez přítomnosti rtuti splňují požadavky kampaně NEC "Zelení vize".
- Možnosti připojení zajišťují špičkovou kompatibilitu. NEC MultiSync® EA193M s rozhraním DisplayPort (DVI-D i analogové rozhraní) poskytuje výborné připojení a optimální základ pro všechny firemní aplikace. Displej též poskytuje reproduktory a konektor pro sluchátka pro pohodlnou komunikaci v kanceláři.
- Nastavení výšky až do 110 mm a funkce otáčení vám umožňují umístit obrazovku podle individuálních potřeb a zajišťují vysoký stupeň optimálnosti pro uživatele. Díky svým ergonomickým a ekologickým vlastnostem získal monitor osvědčení TCO 6.0 a ocenění EPEAT Gold Seal.
- Displej je přátelský k životnímu prostředí a dále rozšiřuje náš rozsáhlý sortiment pro firemní sektor. Snižují se tak provozní náklady po celou dobu životnosti displeje a díky jeho funkcím bude každodenní provoz jednodušší a produktivnější. Vynikající hodnota za peníze.



SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

19" (5.4) Highly efficient IPS panel with LED backlight saves more than 30% energy, Ambient light sensor pro optimalizaci jasu, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Energy Star 6.0, ErgoDesign®: Height adjustable stand (110 mm) with 90° Pivot features, kompatibilní s Windows 7, Kompatibilní s Windows 8, podpora sRGB, TORO™ Design



Energetická účinnost LED backlight technology

Ekologické standardy Energy Star 6.0; EPEAT Gold; ErP; RoHS compliant; TCO 6.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC MultiSync® EA193Mi

DISPLAY	
Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Velikost obrazovky [palce/cm]	19 / 48.2
Poměr stran obrazovky	5:4
Rozteč bodů [mm]	0.293
Jas (typ.) [cd/m ²]	250
Kontrastní poměr (typ.)	1000:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)
Doba odezvy (typ.) [ms]	6
Barvy [mil.]	16.77
SYNCHRONISATION RATE	
Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 81.1
Vertikální frekvence [Hz]	56 - 75
RESOLUTION	
Optimální rozlišení	1280 x 1024 at 60 Hz
Podporované rozlišení	1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITY	
Digitální	1 x DVI-D (with HDCP); 1 x DisplayPort
Analog	1 x mini D-sub 15 pin
ELECTRICAL	
Spotřeba energie v módu [W]	14 (typ.); 10 (Eco Mode); 18 (max.)
Power Savings Mode [W]	0.35
Napájení	100-120 V/220-240 V; 0.45 A/0.25 A; integrované napájení
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
ERGONOMICS	
ErgoDesign®: Výšková nastavitelnost stojanu [mm]	110
Naklonění [°]	-5 to 20
Naklonění/ Otočení [°]	-45 to 45
Screen Rotate [°]	0 to 90 (landscape to portrait mode)
MECHANICAL	
Tloušťka rámečku [mm]	15
Rozměry (W x H x D) [mm]	408 x 386.4 x 213.9; Without stand: 408 x 338 x 65
Hmotnost [kg]	5.9; bez podstavce: 3.9
VESA montáž [mm]	100 x 100
ADDITIONAL FEATURES	
Barevné provedení	Stříbrný přední rámeček; bílá zadní strana; Černý přední rámeček, černá zadní strana
Cable Management	ano
Bezpečnostní Kensington slot	yes
Plug & Play	VESA DDC/C; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Audio funkce	1W + 1W (De-activateable)
Nastavení funkcí	Automatické nastavení; DV Mode; Eco mód; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Jemné nastavení (analog); Kontrast; LED jas; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Ovládání teploty barev; sRGB; Výběr jazyka; Časovač vypnutí (Power-Off)
Obsah balení	Monitor; Napájecí kabel; Sales Office List; Uživatelský manuál Signální kabel: VGA - VGA; DVI-D - DVI-D
Bezpečnost a ergonomie	Energy Star 6.0; EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL or CSA; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/MPR III; RoHS
Záruka	3 roky záruka vč. podsvitu