


MultiSync® CB751Q (Infrared Touch) LCD 75" UHD dotykový public displej

Produktový list



Vstupte do světa interaktivních bílých tabulí

Zlepšíte si přednášky a setkání s univerzálními tabulemi pro spolupráci od společnosti NEC, ve třech různých velikostech, s UHD rozlišením a až 20 dotykovými body. Díky infračervené dotykové technologii si může uživatel vychutnat dokonalou funkčnost s bleskurychlou dotykovou odezvou. Obchodní a vzdělávací setkání se díky zabudované bílé tabuli a bezdrátovým možnostem sdílení obrazovky mohou začít okamžitě a bez jakýchkoliv skrytých nákladů. Integrovaný anotační nástroj vám umožňuje přidávání poznámek k jakémukoliv obsahu zobrazenému na obrazovce.

Při náročnějších způsobech využití nabízí OPS slot příležitost ke zvýšení výpočtového výkonu. Série CB od společnosti NEC s rozměry 65", 75" a 86" představuje ideální řešení pro zasedačky a učebny.

Všechny displeje CB společnosti NEC se dodávají se třemi magnetickými pery a nástěnnými úchyty pro jednodušší instalaci.

Výhody

Okamžité použití – díky vestavěnému počítačovému systému se zabudovanými anotačními nástroji a bezdrátovými prezentačními funkcemi.

Vícenásobný dotyk – skutečná podpora vícenásobného dotyku a s 20 současnými dotykovými body.

Ochranné sklo – prémiové ochranné tvrzené sklo chrání bezpečnost panelu, dodává dokonalou funkčnost dotykového povrchu vybaveného vrstvou, která minimalizuje odrazy a nezanechává otisky prstů.

Jednoduchá obsluha – s jednoduchým předním přístupem k portům USB a ovládači hlavních funkcí.

Jednoduché používání – Dosáhnete vyšší úroveň displeje s volitelným zásuvným počítačem založeným na systému Windows pomocí integrované zásuvky na volitelný modul OPS s rozlišením UHR, čímž se zároveň zjednoduší instalace a omezují se místa selhání.

Úsporná správa zařízení – správu všech připojených zařízení NEC lze provádět z centrálního umístění, čímž se v případě použití softwarového nástroje the NaViSet Administrator 2 snižuje náročnost na zdroje.

Informace o výrobcích

Název výrobku	MultiSync® CB751Q (Infrared Touch)
Skupina produktů	LCD 75" UHD dotykový public displej
Objednávací kód	60004824

Display

Technologie panelu	IPS s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,649.7 x 927.9
Velikost obrazovky [palce/cm]	75 / 189.3
Aspect Ratio	16:9
Rozteč bodů [mm]	0.4296
Jas [cd/m ²]	350, 300 (shipment setting)
Kontrastní poměr (typ.)	1100:1
Pozorovací úhly [°]	178 / 178 (kontrastní poměr > 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Doba odezvy (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Haze Level [%]	3
Podporování orientace	Na šířku

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]	26 - 135
Vertikální frekvence [Hz]	23 - 86

Resolution

Nativní rozlišení	3840 x 2160
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	4096 x 2016; 3840 x 2160; 1920 x 1080
Podporované pouze na rozhraní HDMI	4096 x 2016 (24 Hz); 3840 x 2160 (60 Hz)

Connectivity

Analogový video vstup	1 x VGA
Digitální video vstup	3 x HDMI
Analogový audio vstup	1 x 3,5 mm jack
Digitální audio vstup	3 x HDMI
Ovládání vstupu	LAN 100Mbit; RS232
Input Data	2 x USB Type-B (Upstream); 6 x USB 2.0 (Downstream)
Analogový video výstup	1 x 3,5 mm konektor
Output Audio Digital	1 x SPDIF
Ovládání výstupu	LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Technologie slotů	Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
OPS max. spotřeba elektrické energie / elektrického proudu [A / W]	3.5 / 63

Electrical

Spotřeba energie ECO/max. [W]	210 Eco (nastavení zásilky), 430
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+0 to +40
Operating Humidity [%]	10 to 90

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 1 709,4 x 1 020 x 86,8
Hmotnost [kg]	Without stand: 52.6
Tloušťka rámečku [mm]	18 (left, right and top); 45 (bottom)
VESA montáž [mm]	4 holes; 800 x 400 (FDMI); M8

Sklo

Tloušťka [mm]	4
Typ	Tepelně tvrzené antireflexní sklo
Propustnost světla [%]	88 (+/- 1 %)
Míra reflexe [%]	4
Tvrдость [H]	7

Dotyk

Dotyková technologie	Infračervený dotyk
Dotykové body / Události	Skutečný vícenásobný dotyk s až 20 dotyky
Způsob vstupu	Pero (≥ 8 mm); Prst; Rukavice
Operační Systém	Přirozený vícenásobný dotyk: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Předvolená myš: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Komunikační protokol	USB-HID
Přesnost [mm]	< 2

Embedded Computing

Built-in Applications	File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard - Mosaic Canvas; Wireless Presentation - Mosaic Connect
System Memory	2G RAM
Internal Storage	16GB ROM

Available Options

Příslušenství	Trolley (PD02MHM, PD02MHA, PD03MHA); Upevnění na stěnu (BalanceBox400-2; 1x standard wall mount included); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe); Wireless LAN Module NP05LM4 (Russia)
OPS Slot	OPS-2C Quad 3G SDI; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Přijímač HDBaseT

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	Třída energetické účinnosti: B
-------------------	--------------------------------

Další funkce

Speciální Charakteristika	AMX NetLinx Support; Crestron Connected Support; Crestron RoomView Support; Funkce Scheduler; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2; simulace DICOM
Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Bezpečnost a ergonomie	BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL

Audio funkce	Integrované reproduktory (2 x 12 W)
Obsah balení	3 x Stylus; Dálkové ovládání; Kabel HDMI; Power Cable; USB kabel; User Manual; VGA kabel; Wall Mount
Záruka	3 years warranty incl. backlight
Provozní hodiny	12/7



CE



RCM



RoHS

This document is © 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 07.11.2019